



NORA-B52 M21

Samohodna top-haubica 155 mm



Samohodna top-haubica 155 mm NORA-B52 M21 namenjena je za vatrenu podršku sopstvenih manevarskih jedinica. Vatrenu podršku ostvaruje snažnom, iznenadnom i brzom vatrom po ciljevima taktičkog, operativnog i strateškog značaja na velikim daljinama.

Oruđe je modularnog tipa, što omogućava isporuke u više različitih opcija, po izboru korisnika. Ugrađuje se na šasiju vozila MAN.

Samohodna top-haubica 155 mm NORA-B52 M21 može da se koristi, bez narušavanja njenih eksploracionih karakteristika, u sledećim uslovima:

- Na svim vrstama terena/podloga,
- U svim klimomehaničkim uslovima (sunce, kiša, sneg, velika vlažnost, velike koncentracije peska),
- Danju i noću, u svim uslovima vidljivosti,
- Pouzdan rad svih osnovnih podsistema oruđa u temperturnom opsegu od - 25°C do +55°C,
- U slučaju otkaza osnovnog pogona, rad je omogućen zahvaljujući integraciji dizel agregata i ručnih hidrauličkih komandi.

Veza između članova posade je omogućena putem uređaja za međusobnu komunikaciju (UMK), koji obezbeđuje noramlnu komunikaciju na radnim mestima i na mestima za opsluživanje komponenata automatskog punjača. UMK je integrisan u sistem veza na oruđu i na nivou baterije.

Sistem za upravljanje vatrom na baterijskom nivou omogućava upotrebu oruđa na više načina, tj.:

- u automatskom režimu rada (automatsko navođenje i automatsko punjenje projektila i barutnih punjenja),
- u poluautomatskom režimu rada,
- u klasičnom, ručnom režimu rada sa kompletom nišanskih sprava.

TEHNIČKI PODACI:

• Brzina gađanja	
Maksimalna	4 metka/min
Neprekidna paljba	3 metka/min
• Dometi:	
Sa razornim (HE) metkom 155 mm	18.4 km
Sa metkom povećanog dometa sa upuštenim dnom (ERFB-BT)	32.4 km
Sa metkom povećanog dometa sa gasogeneratorom (ERFB-BB)	41.1 km
• Količina municije na oruđu	12 u automatskom punjaču + 24 rezervna
• Životni vek cevi	
sa standardnom cevi	1000 metaka s maks. punjenjem
sa autofretovanom cevi	1500 metaka s maks. punjenjem
• Opseg pokretanja cevi po elevaciji:	
osnovni pravac – ka zadnjem delu vozila	- 5° do + 65°
pomoći pravac – preko kabine vozila	+ 20° do + 65°
• Opseg pokretanja cevi po pravcu:	
osnovni pravac – ka zadnjem delu vozila	± 30°
pomoći pravac – preko kabine vozila	± 25°
• Brzina pokretanja cevi po pravcu/elevaciji	6° do 8° u sekundi
• Pomoćno naoružanje	mitraljez 12.7 mm, 6 dimnih kutija
• Broj članova posade	5
• Nivo zaštite posade	STANAG 4569, nivo 2
• Vreme potrebno za dejstvo/ponovno dejstvo	90/60 s
• Bruto masa vozila	39 t
• Koncept pogona	8x8
• Maksimalna brzina na putevima	95 km/h
• Autonomija na putevima	650 km

